



Fișă tehnică Nr. 3/05.12.2016

Ulei de motor METABOND PD TDI 5W40

Ulei de motor sintetic multigrad, recomandat în primul rând motoarelor cu sistemul de injecție PD TDI.

Domenii de utilizare:

- Se folosește la autoturismele Volkswagen, Audi, Seat, Skoda cu sistem de injecție PD TDI cu sau fără filtre de particule.

Specificații:

**API SN/CF, ACEA C3,
VW 502.00/505.01, MB 229.31/229.51,
PORSCHE A40, FORD WSS-M2C917-A,
GM DEXOS2, GM-LL-A-025,
GM-LL-B-025, FIAT 9.55535-S2, BMW LL04**

Sănătate, siguranță și mediu

Informațiile referitoare la sănătate, siguranță și mediu sunt prezentate în fișa tehnică de siguranță. Acestea prezintă în mod detaliat datele referitoare la posibilele pericole, măsurile de prevenire, măsurile de prim-ajutor, efectele asupra mediului și cele referitoare la utilizarea produsului.

Date caracteristice:

	Metoda de încercare	Unitate de măsură	Valori
Treaptă SAE	-		5W40
Densitate la 15°C	ASTM D-4052	g/cm ³	0.830-0.930
Vâscozitate la 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	83.9
Vâscozitate la 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	13.9
Indice de vâscozitate	ASTM D-2270	-	170
Punct de inflamabilitate	ASTM D-92	°C	230
Punct de curgere	ASTM D-97	°C	-42

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.