



*Fișă tehnică Nr. 4/05.12.2016*

***Ulei de motor METABOND TOP 5W40***

Ulei de motor sintetic, multigrad, cu proprietăți excepționale.

**Domenii de utilizare:**

- Se folosește conform cerințelor cele mai riguroase la lubrifierea motoarelor de mare randament concepute între anii 1990-2000 fără filtru de particule, benzină, diesel și turbodiesel.

**Specificații:**

**ACEA: A3/B4, API SL/CF,  
MB 229.3, VW 502.00; 505.00  
BMW LONGLIFE 98, GM LL-B 0.25,  
PORSCHE A40**

**Sănătate, siguranță și mediu**

Informațiile referitoare la sănătate, siguranță și mediu sunt prezentate în fișa tehnică de siguranță. Acestea prezintă în mod detaliat datele referitoare la posibilele pericole, măsurile de prevenire, măsurile de prim-ajutor, efectele asupra mediului și cele referitoare la utilizarea produsului.

**Date caracteristice:**

	<b>Metoda de încercare</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Valori</b>
Treaptă SAE	-		5W40
Densitate la 15°C	ASTM D-4052	g/cm <sup>3</sup>	0.825-0.925
Vâscozitate la 40°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	87
Vâscozitate la 100°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Indice de vâscozitate	ASTM D-2270	-	-
Punct de inflamabilitate	ASTM D-92	°C	220
Punct de curgere	ASTM D-97	°C	-36

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.