



Fișă tehnică Nr. 5/05.12.2016

Ulei de motor METABOND SPEED 10W40

Ulei de motor semisintetic, multigrad, cu proprietăți excepționale.

Domenii de utilizare:

Se folosește la lubrifierea motoarelor de benzină, diesel, turbodiesel de randament mare, pe care nu sunt montate filtre de particule, dezvoltate în anii 1990.

Specificații:

**ACEA A3/B4, API SL/CF,
VW 500.00; 501.01/505.00, MB 229.1,
RENAULT Benzin/Diesel**

Sănătate, siguranță și mediu

Informațiile referitoare la sănătate, siguranță și mediu sunt prezentate în fișa tehnică de siguranță. Acestea prezintă în mod detaliat datele referitoare la posibilele pericole, măsurile de prevenire, măsurile de prim-ajutor, efectele asupra mediului și cele referitoare la utilizarea produsului.

Date caracteristice:

	Metoda de încercare	Unitate de măsură	Valori
Treaptă SAE	-		10W40
Densitate la 15°C	ASTM D-4052	g/cm ³	0.840-0.940
Vâscozitate la 40°C	ASTM D-445	mm ² /s	96.81
Vâscozitate la 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	14.81
Indice de vâscozitate	ASTM D-2270	-	160
Punct de inflamabilitate	ASTM D-92	°C	232
Punct de curgere	ASTM D-97	°C	-24

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.