



Fișă tehnică Nr. 6/05.12.2016

Ulei de motor METABOND UNI 15W40

Ulei de motor mineral, multigrad cu randament sporit.

Domenii de utilizare:

Adecvat tuturor motoarelor moderne de mare randament: benzină, diesel, turbodiesel.

Specificații:

SAE 15W40

API CG-4/SJ

ACEA E2

MB 228.1

MAN 271

VOLVO VDS

MACK EO-L

Sănătate, siguranță și mediu

Informațiile referitoare la sănătate, siguranță și mediu sunt prezentate în fișa tehnică de siguranță. Acestea prezintă în mod detaliat datele referitoare la posibilele pericole, măsurile de prevenire, măsurile de prim-ajutor, efectele asupra mediului și cele referitoare la utilizarea produsului.

Date caracteristice:

	Metoda de încercare	Unitate de măsură	Valori
Treaptă SAE	-		15W40
Densitate la 15°C	ASTM D-4052	g/cm ³	0.850-0.950
Vâscozitate la 40°C	ASTM D-445	-	-
Vâscozitate la 100°C	ASTM D-445	mm ² /s	14
Indice de vâscozitate	ASTM D-2270	-	131
Punct de inflamabilitate	ASTM D-92	°C	>200
Punct de curgere	ASTM D-97	°C	-30

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.