



*Fișă tehnică Nr. 11/05.12.2016*

***Ulei de motor METABOND TOP TIR 10W40***

Ulei de motor pe bază sintetică, multigrad, pentru cele mai moderne autoutilitare.

**Domenii de utilizare:**

Se folosește conform cerințelor riguroase la lubrifierea motoarelor de mare randament în special la cele cu filtru de particule, pentru motoare EURO III și IV, cu proprietăți excepționale „low SAPS”.

**Specificații:**

**ACEA: E4/E5/E7, API CF,**

**MAN M3277 , MB228.5**

**VOLVO VDS-3, CCMC D5,**

**RENAULT RXD/RLD-2,**

**MTU Type3, SCANIA LDF-2**

**Sănătate, siguranță și mediu**

Informațiile referitoare la sănătate, siguranță și mediu sunt prezentate în fișa tehnică de siguranță. Acestea prezintă în mod detaliat datele referitoare la posibilele pericole, măsurile de prevenire, măsurile de prim-ajutor, efectele asupra mediului și cele referitoare la utilizarea produsului.

**Date caracteristice:**

	<b>Metoda de încercare</b>	<b>Unitate de măsură</b>	<b>Valori</b>
Treaptă SAE	-		10W40
Densitate la 15°C	ASTM D-4052	g/cm <sup>3</sup>	0.845-0.945
Vâscozitate la 40°C	ASTM D-445	-	-
Vâscozitate la 100°C	ASTM D-445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Indice de vâscozitate	ASTM D-2270	-	139
Punct de inflamabilitate	ASTM D-92	°C	>200
Punct de curgere	ASTM D-97	°C	-33

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.