



METABOND Old Spezial

Fișă tehnică de produs

Denumirea produsului: METABOND Old Spezial înnobilator, tratament de suprafață metalică, aditiv de ulei de motor.

Generația nouă de Metabond Old Spezial, este recomandat pentru motoare foarte uzate cu consum ridicat de ulei (aprox 1 litru / 1000 km), fiind cel mai modern înnobilator de suprafețe metalice cu nano tehnologie, având o vâscozitate ridicată, capacitate de etanșare remarcabilă și efect de îmbunătățirea lubrifierii prin reducerea frecării. Este recomandat pentru motoare uzate pe benzină, motorină și gaz ale autoturismelor și autoutilitarelor ușoare, inclusiv pentru motoare dotate cu catalizator sau filtru de particule, adăugat la uleiul prescris de producător.

Caracteristici	Unitate de măsură	Valori	Metoda de încercare
Număr culoare ASTM-D 1500-07	ASTM	7,5	
Vâscozitate cinematică la 40°C	mm ² /sec	185,6	MSZ EN ISO 3104:1996
Vâscozitate cinematică la 100°C	mm ² /sec	22,00	MSZ EN ISO 3104:1996
Total Acid Number (TAN)	mg KOH/g	5,88	ASTM D 664-07
Total Base Number (TBN)	mg KOH/g	19,87	ASTM D 4739-08
Test de coroziune pe cupru (100°C, 1 oră)	Nivel mediu	1a	MSZ EN ISO 2160:2000

Datele precizate în tabel sunt valori medii caracteristice.